

型号	频率 (GHz)	插损 (dB)	耦合度 (dB)	驻波系数 VSWR	方向性 (dB)	频率敏感度 (dB)	连接方式	功率 (W)	工作温度 (°C)
DOC001B001A0	0.5-2.0	0.5dB	10±1	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC001B002A0	0.5-2.0	0.5	20±1	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC001B003A0	0.5-2.0	0.4	30±1	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B001A0	0.8-2.5	0.5	5±0.5	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B002A0	0.8-2.5	0.5	6±0.5	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B003A0	0.8-2.5	0.5	7±0.5	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B004A0	0.8-2.5	0.5	10±0.8	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B005A0	0.8-2.5	0.5	15±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B006A0	0.8-2.5	0.4	20±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B007A0	0.8-2.5	0.4	30±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	60	-20~+70
DOC002B008A0	0.8-2.5	0.4	5±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002B009A0	0.8-2.5	0.4	6±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002B010A0	0.8-2.5	0.4	7±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002B011A0	0.8-2.5	0.4	10±0.8	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002B012A0	0.8-2.5	0.3	15±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002B013A0	0.8-2.5	0.3	20±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002B014A0	0.8-2.5	0.3	30±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002C001A0	0.8-3.5	0.4	5±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002C002A0	0.8-3.5	0.4	6±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002C003A0	0.8-3.5	0.4	7±0.5	1.25	20	±0.5	N-F	200	-20~+70
DOC002C004A0	0.8-3.5	0.4	10±0.8	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002C005A0	0.8-3.5	0.3	15±0.8	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002C006A0	0.8-3.5	0.3	20±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002C007A0	0.8-3.5	0.3	30±1.0	1.25	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D001A0	0.8-4.0	0.5	5±0.5	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D002A0	0.8-4.0	0.5	6±0.5	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D003A0	0.8-4.0	0.5	7±0.5	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D004A0	0.8-4.0	0.5	10±1.0	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70



型号	频率 (GHz)	插损 (dB)	耦合度 (dB)	驻波系数 VSWR	方向性 (dB)	频率敏感度 (dB)	连接方式	功率 (W)	工作温度 (°C)
DOC002D005A0	0.8-4.0	0.5	15±1.0	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D006A0	0.8-4.0	0.5	20±1.0	1.3	18	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC002D007A0	0.8-4.0	0.5	30±1.0	1.3	18	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC001A005A0	2.0-8.0	0.6	10±1.0	1.3	20	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC001A006A0	2.0-8.0	0.6	20±1.0	1.3	18	±0.7	N-F	200	-20~+70
DOC001A007A0	2.0-8.0	0.6	30±1.0	1.3	18	±0.7	N-F	200	-20~+70

备注: 1, 上述所有电性能指标均为常温下指标。
2, 上述所有产品均可根据客户需求进行定制。
3, 如果您有其他需求, 请联系我们。