

同轴校准件

型号	频率范围	技术指标
ECK009A001A0 N 型 50Ω校准件	DC-18GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 固定负载: VSWR<1.055 转接器: VSWR<1.083
ECK009A002A0 N 型 50ΩT 型阳头校准件	DC-18GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 固定负载: VSWR<1.055
ECK009A002A0 N 型 50ΩT 型阴头校准件	DC-18GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 固定负载: VSWR<1.055
ECK002A001A0 N 型 75Ω校准件	DC-3GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.6^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.2^\circ$ 固定负载: VSWR<1.04 75Ω转接器: VSWR<1.04
ECK002A002A0 N 型 50Ω校准件	DC-3GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.65^\circ$ 固定负载: VSWR<1.014 转接器: VSWR<1.029
ECK002A003A0 N 型 50ΩT 型阳头校准件	DC-3GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.65^\circ$ 固定负载: VSWR<1.014
ECK002A004A0 N 型 50ΩT 型阴头校准件	DC-3GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.65^\circ$ 固定负载: VSWR<1.014
ECK003A001A0 N 型 50Ω校准件	DC-6GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 固定负载: VSWR<1.023 转接器: VSWR<1.029
ECK005A001A0 N 型经济型校准件	DC-9GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.2^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 固定负载: VSWR<1.029 转接器: VSWR<1.052
ECK005A002A0 N 型经济型阳头校准件	DC-9GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.2^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 固定负载: VSWR<1.029

型号	频率范围	技术指标
ECK005A003A0 N 型经济型阴头校准件	DC-9GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.2^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 固定负载: VSWR <1.029
ECK009004A0 7mm 校准件	DC-18GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.5^\circ$ 固定负载: VSWR <1.04
ECK013A001A0 3.5mm 校准件	DC-26.5GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 固定负载: VSWR <1.055 转接器: VSWR <1.106
ECK013A002A0 3.5mm 校准件	DC-6GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 固定负载: VSWR <1.029 转接器: VSWR <1.04
ECK005A004A0 3.5mm 校准件	DC-9GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 0.85^\circ$ 固定负载: VSWR <1.029 转接器: VSWR <1.052
ECK020A001A0 2.4mm 校准件	DC-40GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.5^\circ$ 固定负载: VSWR <1.105 转接器: VSWR <1.119
ECK034A001A0 1.85mm 校准件	DC-67GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 2.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 2.0^\circ$ 固定负载: VSWR <1.15 转接器: VSWR <1.25
ECK009A005A0 N 型校准件	DC-18GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 3.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 2.5^\circ$ 固定负载: VSWR <1.08 N 型-N 型转接器: VSWR <1.10 7mm-N 型转接器: VSWR <1.08
ECK013A002A0 3.5mm 校准件	DC-26.5GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 2.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 2.0^\circ$ 固定负载: VSWR ≤ 1.065 转接器: VSWR ≤ 1.12

型号	频率范围	技术指标
ECK025A001A0 2.4mm 校准件	DC-50GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 6.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 4.5^\circ$ 固定负载: $VSWR \leq 1.17$ 转接器: $VSWR \leq 1.15$
ECK020A002A0 2.92mm 校准件	DC-40GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 6.0^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 4.5^\circ$ 固定负载: $VSWR \leq 1.17$ 转接器: $VSWR \leq 1.15$
ECK034A002A0 1.85mm 校准件	DC-67GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 9^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 6^\circ$ 固定负载: $VSWR \leq 1.2$ 转接器: $VSWR \leq 1.25$
ECK002B001A0 N 型 75Ω校准件	DC-4GHz	开路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.6^\circ$ 短路器: $\Delta\theta \leq \pm 1.2^\circ$ 固定负载: $VSWR \leq 1.04$ 转接器: $VSWR \leq 1.04$

备注: 1, 上述所有电性能指标均为常温下指标。
2, 上述所有产品均可根据客户需求进行定制。
3, 如果您有其他需求, 请联系我们。